



## PÅLPLAN



### ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

DÄR EJ ANNAT ANGES GÄLLER

### ALLMÄNT

ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER.

### BESTÄMMELSER

VID ARBETETS UTFÖRANDE SKALL FÖLJANDE BESTÄMMELSER MED NÄMNDNA NORMER OCH FÖRESKRIFTER TILLÄMPAS.

BKR I Form BFS 2006:22

BBR 2006

BBK 04

HUS AMA 98

### GEOTEKNIK

GEOTEKNISK KCLASS GK2

ANVISNINGAR I EV. GEOTEKNISK

UNDERSÖKNING SKALL BEAKTAS

### PÅLNING

SÄKERHETSKLASS: SK2

LIVSLÄNGDSKCLASS L100

- BETECKNAR STÅLRÖRSPÅLAR MED EN DIMENSIONERANDE BÄRFÖRMÅGA I BROTTGRÄNSTILLSTÅNDET: 180 kN

PÅLNING UTFÖRES SOM STÖDPÅLNING TILL FAST

BOTTEN ENL. BKR 4:313 OCH TYPGODKÄNNANDE

PÅLAR FÖRSES MED TOPPLÅTAR. OCH BERGDUBB

TOLERANSER PÅLAR:

50 MM TVÄRS BALKAR

100 MM LÅNGS BALKAR.

### PÅLAVSKÄRNINGSNIVÅER

P1-P15: 250 MM UNDER ÖK PLATTA

### DRÄNERING

RUNT PLATTAN UTLÄGGES DRÄNERINGSLEDNING

TYP DSA  $\phi$  100/117 ELLER LIKV.

LEDNING LÄGGES MED LUTNING MIN 1:200 MOT

DRÄNERINGSBRUNN.

LEDNINGENS HÖGSTA VATTENGÅNG SKALL

LIGGA UNDER DRÄNERINGSLAGRETS UNDER-

KANT VID KANTBALK.

I LEDNINGENS LÄGSTA PUNKT LÄGGES

EN SLAMSAMLINGSBRUNN OCH I HÖGSTA PUNKTEN

ANORDNAS SPOLBRUNNAR FÖR RENSNING &

FUNKTIONSKONTROLL

REV.	Datum	Sign
PÅLPLAN		Ritad
FUNKY ENBOSTADSHUS		Sign C.T.
		Datum 071221
		Revision -
		Skala 1:50 (A2)
		Ritnings nr. 49845-K01



**ENERGIJÄGARN A**  
**GOLVVÄRMESYSTEM**  
 Bergkällavägen 27, 192 79 SOLLENTUNA, Tel: 08-754 98 30  
 www.energijagarna.se Fax: 08-754 98 15